

```
<?php
```

```
### Konfiguration ###
```

```
# Bitte passen Sie die folgenden Werte an, bevor Sie das Script benutzen!
```

```
# An welche Adresse sollen die Mails gesendet werden?
```

```
$strEmpfaenger = 'IhrName@provider.xy';
```

```
# Welche Adresse soll als Absender angegeben werden?
```

```
# (Manche Hoster lassen diese Angabe vor dem Versenden der Mail ueberschreiben)
```

```
$strFrom = "Formmailer" <IhrAndererName@provider.xy>;
```

```
# Welchen Betreff sollen die Mails erhalten?
```

```
$strSubject = 'Feedback';
```

```
# Zu welcher Seite soll als "Danke-Seite" weitergeleitet werden?
```

```
# Wichtig: Sie muessen hier eine gueltige HTTP-Adresse angeben!
```

```
$strReturnhtml = 'http://www.provider.xy/IhrName/IhreSeite.htm';
```

```
# Welche(s) Zeichen soll(en) zwischen dem Feldnamen und dem angegebenen Wert stehen?
```

```
$strDelimiter = ":\t";
```

```
### Ende Konfiguration ###
```

```
if($_POST)
```

```
{
```

```
  $strMailtext = "";
```

```
  while(list($strName,$value) = each($_POST))
```

```
  {
```

```
    if(is_array($value))
```

```
    {
```

```
      foreach($value as $value_array)
```

```
      {
```

```
        $strMailtext .= $strName.$strDelimiter.$value_array."\n";
```

```
      }
```

```
    }
```

```
}
else
{
    $strMailtext .= $strName.$strDelimiter.$value."\n";
}
}

if(get_magic_quotes_gpc())
{
    $strMailtext = stripslashes($strMailtext);
}

mail($strEmpfaenger, $strSubject, $strMailtext, "From: ".$strFrom)
or die("Die Mail konnte nicht versendet werden.");
header("Location: $strReturnhtml");
exit;
}

?>

<form action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
```